Galets tendeurs pour courroies rondes

Type étroit

RoHS10

Type		Corps principal		Filetage		Roulement
Standard	Fileté	M Matériau	S Traitement de surface	M Matériau	S Traitement de surface	M Matériau
MBF	MBFN	EN 1.1191 équiv.	Oxydé noir	EN 1.1191 équiv.	Oxydé noir	Acier
MBFM	MBFNM		Placage autocatalytique au nickel		Placage autocatalytique au nickel	
MBFA	MBFNA	Alliage d'aluminium série 5000	Anodisé clair	EN 1.4301 équiv.	-	
MBFS	MBFNS	EN 1.4301 équiv.	-			Acier inoxydable

Standard



Fileté



6.3 (1.6)

*Précision du roulement : JIS B1514 classe 0
Les roulements sont collés.
Les goupilles filetées sont serties.

Référence pièce Type	P.D.	R	F	d	P	D	D1	B	Roulement	M	G	F1	Diam. de courroie ronde applicable
	*15	1.1	-	4	11	17	13	4	694ZZ	-	-	-	2
	*20				13	21	18	5	624ZZ				
	*30			5	16	32	28		625ZZ				
	*20	1.6	-	4	13	22	17	5	624ZZ	-	-	-	3
	*23			5	16	25	20		625ZZ				
	*30					32	27						
	*18	2.1	-	5	11	20	14	5	685ZZ	-	-	-	4
	23		8	6	15	25	19		696ZZ	M6	3	1.0	
	28				19	30	24	6	626ZZ				
	30			8		32	26		698ZZ		4		
	40		12	12	24	42	36		6901ZZ	M10	6	1.5	
	48					50	44						
	28	2.6	8	6	19	30	23	6	626ZZ	M6	3	1.0	5
	40			8		42	35		698ZZ		4		
	48					50	43						
	50		12	12	24	52	45		6901ZZ	M10	6	1.5	
	38	3.1	10	8	24	40	32	8	628ZZ	M8	4	1.0	6
	48					50	42						
	50		12	12	28	52	44		6001ZZ	M10	6	1.5	
	60					62	54						
	100			20	37	102	94	9	6904ZZ				
	50	4.1	12	12	32	52	42	10	6201ZZ	M10	6	1.5	8
	60					62	52						
	60	5.1	12	20	42	62	50	12	6004ZZ	M10	6	1.5	10
	80					82	70						
	*140		-			142	130			-	-	-	

Standard: MBF, MBFM, MBFA, MBFS — Fileté: MBFN, MBFNM, MBFNA, MBFNS

Les dimensions marquées d'un * sont disponibles uniquement pour le type standard.

Pour connaître les dimensions détaillées des roulements, voir P.989, 991.

P.D.	R	Prix unitaire — Standard: MBF	MBFM	MBFA	MBFS	Fileté: MBFN	MBFNM	MBFNA	MBFNS
15	1.1					-	-	-	-
20						-	-	-	-
30						-	-	-	-
20	1.6					-	-	-	-
23						-	-	-	-
30						-	-	-	-
18	2.1					-	-	-	-
23									
28									
30									
40									
48									
28	2.6								
40									
48									
50									
38	3.1								
48									
50									
60									
100									
50	4.1								
60									
60	5.1								
80									
140						-	-	-	-

Ordering Example

Référence pièce	-	R
MBF28	-	2.6
MBFN38	-	3.1
MBG40	-	2

Alterations

Référence pièce	-	R	-	(DC)
MBFN40	-	2.1	-	DC

Modifications	Coupe D.E.
Code	DC
Spéc.	Réduit le diamètre D sous l'action de la coupe.

Code de commande: DC



R disponible	DC
1/1.1	P.D.+0.8
1.5/1.6	P.D.+1.2
2/2.1	P.D.+1.6
2.5/2.6	P.D.+1.8

Disponible uniquement pour les produits avec R 1/1.1, 1.5/1.6, 2/2.1 et 2.5/2.6
Le traitement de surface peut ne pas être appliqué à la zone usinée.

Example



Galets tendeurs pour courroies rondes

Large

RoHS10

Type		Corps principal		Filetage		Roulement	A Accessoire
Standard	Fileté	M Matériau	S Traitement de surface	M Matériau	S Traitement de surface	M Matériau	
MBG	MBGN	EN 1.1191 équiv.	Oxydé noir	EN 1.1191 équiv.	Oxydé noir	Acier	Bague de retenue (EN 1.4301 équiv.)
MBGM	MBGNM		Placage autocatalytique au nickel		Placage autocatalytique au nickel		
MBGA	MBGNA	EN AW-5052 équiv.	Anodisé clair	EN 1.4301 équiv.	-		
MBGS	MBGNS	EN 1.4301 équiv.	-			Acier inoxydable	
MBGJ	MBGNJ	Polyacétal				Acier	

Standard



Fileté



6.3 (1.6)

* Précision du roulement : JIS B1514 Classe 0
Les roulements sont ajustés avec force
Démontage impossible.
Les goupilles filetées sont serties.

Référence pièce Type	P.D.	R	d	P	dh	D	D1	T	t	B	Roulement	M	G	F	F1	Diam. de courroie ronde applicable
	*15	1	3	10	8	17	13	10	6.5	5	623ZZ	-	-	-	-	2
	*20		5	16	13	22	18		7.5	6	625ZZ					
	*30					32	28	12	9							
	*20	1.5	4	13	11	22	17	10	7.5	6	624ZZ	-	-	-	-	3
	30		6	19	16	32	27	12	9	7	626ZZ	M6	3	8	1	
	*23	2	5	16	13	25	19	10	7.5	6	625ZZ	-	-	-	-	4
	28		6	19	16	30	24	12	9	7	626ZZ	M6	3	8	1	
	30					32	26									
	40		10	26	23	42	36	15	11.5	9.2	6000ZZ	M8	5	10	1.5	
	48		12	28	25	50	44				6001ZZ	M10	6	12		
	60					62	56									
	*23	2.5	5	16	13	25	18	10	7.5	6	625ZZ	-	-	-	-	5
	28		6	19	16	30	23	12	9	7	626ZZ	M6	3	8	1	
	40		10	26	23	42	35	15	11.5	9.2	6000ZZ	M8	5	10	1.5	
	48					50	43									
	50		12	28	25	52	45				6001ZZ	M10	6	12		
	60					62	55									
	28	3	6	19	16	30	22	12	9	7	626ZZ	M6	3	8	1	6
	38		10	26	23	40	32	15	11.5	9.2	6000ZZ	M8	5	10	1.5	
	48		12	28	25	50	42				6001ZZ	M10	6	12		
	50					52	44									
	60					62	54									
	80					82	74									
	100					102	94									
	50	4	12	28	25	52	42	15	11.5	9.2	6001ZZ	M10	6	12	1.5	8
	60					62	52									
	80					82	72									
	100		15	32	28	102	92	16	12.5	10.2	6002ZZ				1	
	120					122	112									
	60	5	12	28	25	62	50	15	11.5	9.2	6001ZZ	M10	6	12	1.5	10
	80					82	70									
	100		15	32	28	102	90	16	12.5	10.2	6002ZZ				1	
	120					122	110									
	140					142	130									

Standard: MBG, MBGM, MBGA, MBGS, MBGJ — Fileté: MBGN, MBGNM, MBGNA, MBGNS, MBGNJ

Les dimensions marquées d'un * sont disponibles uniquement pour le type standard.

Pour les dimensions applicables, se reporter à la liste des prix.

Pour connaître les dimensions détaillées des roulements, voir P.989, 991.

P.D.	R	Prix unitaire — Standard: MBG	MBGM	MBGA	MBGS	MBGJ	Fileté: MBGN	MBGNM	MBGNA	MBGNS	MBGNJ
15	1					-	-	-	-	-	-
20						-	-	-	-	-	-
30						-	-	-	-	-	-
20	1.5						-	-	-	-	-
30						-					-
23	2						-	-	-	-	-
28						-					-
30						-					-
40						-					-
48						-					-
60						-					-
23	2.5						-	-	-	-	-
28						-					-
40						-					-
48						-					-
50						-					-
60						-					-
28	3										
38						-					-
48						-					-
50						-					-
60						-					-
80						-					-
100						-					-
50	4										
60						-					-
80						-					-
100						-					-
120						-					-
60	5										
80						-					-
100						-					-
120						-					-
140						-					-

Exemple de commande, délai de livraison, remise sur volume, modifications et exemple d'application ☞ Page de gauche