

# H1,5/24 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

# Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, Rouge
Référence	<u>0565600000</u>
Туре	H1,5/24 R
GTIN (EAN)	4008190187071
Qté.	500 pièce(s)
Emballage	en vrac



# H1,5/24 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

# **Dimensions et poids**

Poids net	0,189 g

# Classifications

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

## Caractéristiques techniques

December 41 and the Heineland	Frank a side in a life of a conference	M	
Description de l'article	Embouts isolés, couleur	Version	
			N 1
	rouge		Norme
	. cage		

#### **Embouts**

Couleur	Weidmüller	Diamètre de la collerette (D2)	3,5 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1) 1,7 mm		Désignation militaire	T 20A 004 A
Epaisseur de la collerette	plastique (S2) 0,25 mm	Epaisseur des douilles métalliques (S1)	0,15 mm
L1 en mm	24 mm	Longueur de dénudage	20 mm
Longueur de la surface des contacts (L2) 18 mm		Section de raccordement du conducteu	r 1,5 mm²
Section de raccordemen	t du conducteur,		
AWG, max.	AWG 16		

### Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Nº de certificat (cULus)	E499744

### Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP	
Données techniques	WSCAD, Zuken E3.S	
Catalogue	Catalogues in PDF-format	
Brochures		



# H1,5/24 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Dessins**

## **Dessin**

