

SAI-Y-7/8 5P

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------|
| Version | Connecteur Y, 7/8" |
| Référence | 1413940000 |
| Type | SAI-Y-7/8 5P |
| GTIN (EAN) | 4050118214772 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

SAI-Y-7/8 5P
Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com
www.weidmueller.com
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

| | | |
|-----------|------|--|
| Poids net | 75 g | www.weidmueller.com |
|-----------|------|--|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002925 | ETIM 7.0 | EC002925 |
| ETIM 8.0 | EC002925 | ECLASS 9.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-01-06 | ECLASS 10.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-01-06 | ECLASS 12.0 | 27-44-01-06 |

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

| | | | |
|--------------------------|--------|----------------------------------|--------------|
| Codage | aucune | Courant nominal | 9 A |
| Cycles d'enfichage | ≥ 50 | Degré de pollution | 3 |
| Degré de protection | IP67 | Matériau de base du boîtier | PUR |
| Nombre de pôles | 5 | Plage de températures du coffret | -30...+90 °C |
| Raccordement du blindage | Non | Surface du contact | Au (Or) |
| Tension nominale | 300 V | | |

Caractéristiques de raccordement

| | | | |
|--|-----------------|--|-----------------|
| Couple de serrage | 7/8": 1.5 Nm | Sortie groupe - connecteur débrochable | Mâle 7/8 po. |
| Sortie simple 1 - connecteur débrochable | Femelle 7/8 po. | Sortie simple 2 - connecteur débrochable | Femelle 7/8 po. |

Caractéristiques générales

| | | | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|--------------|
| Codage | aucune | Courant nominal | 9 A |
| Cycles d'enfichage | ≥ 50 | Degré de pollution | 3 |
| Degré de protection | IP67 | Diamètre extérieur du conducteur | - |
| Filetage du raccordement | 7/8" | Matériau de base du boîtier | PUR |
| Matériau de contact du mâle | CuZn | Matériau du contact de la femelle | CuZn |
| Nombre de pôles | 5 | Plage de températures du coffret | -30...+90 °C |
| Raccordement du blindage | Non | Surface du contact | Au (Or) |
| Tension nominale | 300 V | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146 |

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

| | |
|--------------------|--|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

Date de création 20 mars 2023 14:04:50 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

SAI-Y-7/8 5P**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dessins**Dessin coté, Schéma**