

**SAIE-M8R-3-0.5U-FP-M8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pour le raccordement des capteurs-actionneurs sur les appareils on a besoin de différents connecteurs. Ils sont disponibles dans les versions M12, M8 et bien sûr M5.

**Informations générales de commande**

Version	Connecteurs à équiper, M8 snap, Mâle, droit, M 8, Nombre de pôles: 3, 0.5 m
Référence	<a href="#">1861280000</a>
Type	SAIE-M8R-3-0.5U-FP-M8
GTIN (EAN)	4032248419357
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 21 mars 2023 10:49:50 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

## SAIE-M8R-3-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Poids net 12 g

## Températures

Température de fonctionnement , min. -30 °C

Température de fonctionnement , max. 90 °C

## Classifications

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ECLASS 9.0	27-44-01-03
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-03
ECLASS 11.0	27-44-01-03	ECLASS 12.0	27-44-01-03

## Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Courant nominal	4 A	Cycles d'enfichage	≥ 100
Degré de protection	IP67, Vissé	Matériau de base du boîtier	Laiton, nickelé
Nombre de pôles	3	Plage de températures du coffret	-30...+90 °C
Presse-étoupes	M 8	Surface du contact	doré
Tension nominale	60 V	Tension nominale	60 V (3 pôles) / 30 V (4 pôles)
Type de raccordement	Mâle		

## Caractéristiques générales

Courant nominal	4 A	Cycles d'enfichage	≥ 100
Degré de protection	IP67, Vissé	Diamètre extérieur du conducteur	-
Filetage de montage	M8	Filetage du raccordement	M8 snap
Longueur du câble	0,5 m	Longueurs de câbles / brins	0,5 m
Matériau	PVC	Matériau de base du boîtier	Laiton, nickelé
Nombre de pôles	3	Plage de températures du coffret	-30...+90 °C
Presse-étoupes	M 8	Section du conducteur	0,25 mm <sup>2</sup>
Surface du contact	doré	Tension nominale	60 V
Tension nominale	60 V (3 pôles) / 30 V (4 pôles)	Type de raccordement	Mâle

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E307231

Date de création 21 mars 2023 10:49:51 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

2

**SAIE-M8R-3-0.5U-FP-M8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Données techniques	<a href="#">WSCAD</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**Fiche de données****SAIE-M8R-3-0.5U-FP-M8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dessins****Schéma****Schéma des pôles**