

ZAP/TW ZDU/ZPE 2.5N/4AN

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustration du produit







Les flasques de fermeture sont placées à l'extrémité ouverte du bornier, avant l'équerre de blocage. L'utilisation des flasques de fermeture permet de conserver les caractéristiques des blocs de jonction comme par exemple la tension nominale. On évite ainsi le contact avec les pièces sous tension et le dernier bloc de jonction est protégé contre l'accès des doigts .

Informations générales de commande

Version	Série Z, Accessoires, Plaque d'extrémité,
	Séparateur
Référence	<u>1933810000</u>
Туре	ZAP/TW ZDU/ZPE 2.5N/4AN
GTIN (EAN)	4032248587148
Qté.	50 pièce(s)



ZAP/TW ZDU/ZPE 2.5N/4AN

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Caractéristiques techniques

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

		-		
וו	ım	ensior	1e At	noide

Profondeur	54,75 mm	Profondeur (pouces)	www.weidmuelfe1.56ninch
Hauteur	57,5 mm	Hauteur (pouces)	2,264 inch
Largeur	1,5 mm	Largeur (pouces)	0,059 inch
Poids net	2,72 g		

Températures

T		- ()		
Température de stockage		Température d'utilisati	ion permanente,	
	-25 °C55 °C	min.	-50	
Température d'utilisation perman	ente,			
max.	120			

Classifications

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	enclipsable	Oui

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Wemid	Couleur	Beige foncé
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

Caractéristiques du système

Version	Flasque de fermeture et plaque intermédiaire	

Généralités

Montage direct	

Agréments

ROHS	Conforme	

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	WSCAD, Zuken E3.S
Documentation utilisateur	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	