

AAM 6 YE FLASH**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Signalisation d'alarmes protections avec un symbole flash fournissent plus de sécurité pour l'homme et la machine. Ils sont utilisés lorsque la tension externe doit être indiquée dans l'application.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Terminal marker, 13 x 8.1 mm, Pas en mm (P): 8.00 jaune |
| Référence | 2635570000 |
| Type | AAM 6 YE FLASH |
| GTIN (EAN) | 4050118674514 |
| Qté. | 40 pièce(s) |

AAM 6 YE FLASH

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmuller.com

www.weidmuller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

| | | | |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 5,3 mm | Profondeur (pouces) | 0,209 inch |
| Hauteur | 13 mm | Hauteur (pouces) | 0,512 inch |
| Largeur | 8,1 mm | Largeur (pouces) | 0,319 inch |
| Poids net | 0,125 g | | |

Températures

plage de température d'utilisation -40...100 °C

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000761 | ETIM 7.0 | EC000761 |
| ETIM 8.0 | EC000761 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |

Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX

plage de température d'utilisation -40...100 °C

Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|-------------------------------------|--------|---------|-------|
| Matériau | PA 6.6 | Couleur | jaune |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 | | |

Dimensions

Pas en mm (P) 8 mm

Généralités

Plage de température d'utilisation, max. 100 °C

Plage de température d'utilisation, min. -40 °C

Téléchargements

| | |
|--------------------|--|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |