

Engrenage droit

Angle de pression 20°, modules 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, forme B, type à alésage d'arbre fixe

■ **Caractéristiques** : comparé au type à alésage droit (GEAHBB), le prix est réduit. En stock, il peut être expédié le jour suivant.

Type	M Matériau	S Traitement de surface
GEAHF	EN 1.1191 équiv.	Oxydé noir

Forme B

Spécifications d'alésage de l'arbre

Précision : précédemment JIS B 1702 niveau 4
(nouveau : JIS B 1702-1 niveau 8 équiv.)

■ **Modules 0.5 / 0.8 / 1.0** (pour les pièces dont les dim. de l'alésage d'arbre sont sélectionnables, voir **P1501 ~ P1512** ; pour la configuration de la largeur de dent/des dim. de moyeu, voir **P1513**).

Référence pièce	Nombre de dents	B	Engrenages droits	Diam. d'alésage d'arbre PH7	d Diam. référence	D Diam. de l'embout	G Diam. intérieur	H	L	l1	Prix unitaire
0.5	28	3	B	3	14	15	12.75	10	8	5	
	30				15	13.75					
	32				16	14.75					
	35				17.5	16.25					
	36				18	16.75					
	40				20	18.75					
	42	21		19.75							
	45	2		3	22.5	23.5	21.25	10	7	5	
	48				24	22.75					
	50				25	23.75					
	52				26	24.75					
	60				30	28.75					
70	35		33.75								
80	40	38.75									
100	50	48.75									
0.8	20	7	B	4	16	17.6	14	10	14	7	
	24				19.2	20.8	17.2				
	25				20	21.6	18				
	28				22.4	24	20.4				
	30				24	25.6	22				
	32				25.6	27.2	23.6				
	36	5		5	28.8	30.4	26.8	12.5	14	7	
	40				32	33.6	30				
	45				36	37.6	34				
	48				38.4	40	36.4				
	50				40	41.6	38				
	20				7	6	20				
21	21	18.5									
22	22	19.5									
23	23	20.5									
24	24	21.5									
25	25	22.5									
26	5	6	26	28	23.5	20	20	8			
27			27	24.5							
28			28	25.5							
29			29	26.5							
30			30	27.5							
32			32	29.5							
34	10	8	34	36	31.5	28	20	10			
35			35	32.5							
36			36	33.5							
38			38	35.5							
40			40	37.5							
42			42	39.5							
44	10	8	44	46	41.5	30	20	10			
45			45	42.5							
46			46	43.5							
48			48	45.5							
50			50	47.5							
52			52	49.5							
54	10	8	54	56	51.5	44	20	10			
55			55	52.5							
56			56	53.5							
58			58	55.5							
60			60	57.5							
62			62	59.5							
64	10	10	64	66	61.5	56	20	10			
65			65	62.5							
66			66	63.5							
68			68	65.5							
70			70	67.5							
72			72	69.5							
75	10	10	75	77	72.5	70	20	10			
80			80	77.5							
84			84	81.5							
85			85	82.5							
90			90	87.5							
95			95	92.5							
96	10	16	96	98	93.5	60	20	10			
100			100	97.5							
110			110	107.5							
120			120	117.5							

■ **Modules 1.5/2.0/2.5/3.0** (pour les pièces dont les dim. de l'alésage d'arbre sont sélectionnables, voir **P1501 ~ P1512** ; pour la configuration de la largeur de dent/des dim. de moyeu, voir **P1513**).

Référence pièce	Nombre de dents	B	Engrenages droits	Diam. d'alésage de l'arbre PH7	d Diam. référence	D Diam. de l'embout	G Diam. intérieur	H	L	l1	Prix unitaire								
1.5	20	15	B	6	30	33	26.25	27	12										
	21				31.5	27.75													
	22				33	29.25													
	23				34.5	30.75													
	24				36	32.25													
	25				37.5	33.75													
	26				39	35.25													
	27				40.5	36.75													
	28				42	38.25													
	29				43.5	39.75													
	30				45	41.25													
	32				48	44.25													
	34				51	47.25													
	35				52.5	48.75													
	36				54	50.25													
	38				57	53.25													
	40				60	56.25													
	42				63	59.25													
	44				66	62.25													
	45				67.5	63.75													
	46				69	65.25													
	48				72	68.25													
	50				75	71.25													
	52				78	74.25													
54	81	77.25																	
55	82.5	78.75																	
56	84	80.25																	
58	87	83.25																	
60	90	86.25																	
62	93	89.25																	
64	96	92.25																	
65	97.5	93.75																	
66	99	95.25																	
2.0	21	20	B	8	42	46	37	34	14										
	22				44	39													
	23				46	41													
	24				48	43													
	25				50	45													
	26				52	47													
	27				54	49													
	28				56	51													
	29				58	53													
	30				60	55													
	32				64	59													
	34				68	63													
	35				70	65													
	36				72	67													
	38				76	71													
	40				80	75													
	42				84	79													
	44				88	83													
	45				90	85													
	46				92	87													
	2.5				20	25	B					8	50	55	43.75	41	16		
					21								52.5	46.25					
					22								55	48.75					
					23								57.5	51.25					
24		60	53.75																
25		62.5	56.25																
26		65	58.75																
27		67.5	61.25																
28		70	63.75																
29		72.5	66.25																
30		75	68.75																
32		80	73.75																
34		85	78.75																
35		87.5	81.25																
36		90	83.75																
3.0		20	30	B	8			60	66	52.5	48		18						
		21						63	55.5										
		22						66	58.5										
		23						69	61.5										
		24						72	64.5										
		25						75	67.5										
		26						78	70.5										
		27						81	73.5										
		28						84	76.5										
	29	87				79.5													
	30	90				82.5													



Ordering Example
 Référence pièce - Nombre de dents - B - Engrenages droits - Diam. de l'alésage de l'arbre
GEAHF1.0 - 40 - 10 - B - 8

Mécanisme de pignon par crémaillère ronde

