

Clavettes parallèles

Clavettes parallèles Configurable

L	Tolérance	L	Tolérance
~10	0 -0.18	81-120	0 -0.35
11-18	0 -0.18	121-180	0 -0.40
19-30	0 -0.21	181-250	0 -0.46
31-50	0 -0.25	251-300	0 -0.52
51-80	0 -0.30		

Type	Matériau	Résistance à la traction
KED KES KEG	EN 1.1191 équiv.	600N/mm ² ou plus
KEDS KESS KEGS	EN 1.4401 équiv.	600N/mm ² ou plus
KEDH KESH KEGH	EN 1.1191 équiv. 25-30RC	700N/mm ² ou plus

Une marque d'identification est gravée sur le type trempé.
Dimension B/Dimension H conformes à la norme B 1301-1996 (nouvelle norme JIS).

Référence pièce		L										Tolérance de H		C	
Type	Bh9														
KED KES KEG (acier inoxydable) KEDS KESS KEGS	2	0	6	8	10	15	20						2	0	0.16
	3	-0.025	6	8	10	12	15	16	18	20	25	30	3	-0.025	0.25
	4	0	8 10 12 15 16 18 20 25 28 30 32 35 40 45 50										4	0	0.25
	5	-0.030	10 12 15 16 18 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50 55 60										5	-0.030	0.25
	6	0	10 12 15 16 18 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50 55 60										6	0	0.40
	7	0	15 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50 60 70										7	-0.036	0.40
	8	-0.036	10 12 15 16 18 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90										8	0	0.40
	10	0	15 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90												
	12	0	20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90										9	-0.090	0.60
	14	0	30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90												
	15	-0.043	30 35 40 45 50 55 60 70 80 90										10	0	0.60
	16	0	40 45 50 55 60 70 80 90 100												
	18	0	40 45 50 55 60 70 80 90 100 110										11	-0.110	

Ordering Example: Référence pièce - L
KED6 - 30

Référence pièce		L										Tolérance de H		C				
Type	Bh9																	
KEDH KESH KEGH (type trempé)	4	0	8	10	12	15	16	20	25	30						4	0	0.16
	5	-0.030	10 12 15 16 20 25 26 28 30 32 35 40 45 50										5	-0.030	0.25			
	6	0	10 15 16 20 25 26 28 30 32 35 40 45 50										6	0	0.25			
	7	0	15 20 25 26 28 30 32 35 40 45 50										7	-0.036	0.40			
	8	-0.036	15 20 25 26 28 30 32 35 40 45 50										8	0	0.40			
	10	0	15 20 25 30 35 40 45 50															
12	-0.043	20 25 30 35 40 45 50																

Ordering Example: Référence pièce - L
KESH6 - 30

B	KED, KES, KEG			KEDS, KESS, KEGS			KEDH, KESH, KEGH					
	Prix unitaire	Remise sur volume		Prix unitaire	Remise sur volume		Prix unitaire	Remise sur volume				
	1 à 3 pièces(s)	4-19	20-100	101-400	1 à 3 pièces(s)	4-19	20-100	101-400	1 à 3 pièces(s)	4-19	20-100	101-400
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
10												
12												
14												
15												
16												
18												

Alterations

Modification	Code	Spéc.																																
Longueur totale	LC	Coupe la dimension L par incrément de 1mm.																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>B</th> <th>Plage LC</th> <th>B</th> <th>Plage LC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>5-20</td> <td>10</td> <td>15-80</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>6-30</td> <td>12</td> <td>20-80</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>8-50</td> <td>14</td> <td>25-90</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>8-50</td> <td>15</td> <td>25-90</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>10-60</td> <td>16</td> <td>35-100</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>15-60</td> <td>18</td> <td>35-110</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>15-80</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	B	Plage LC	B	Plage LC	2	5-20	10	15-80	3	6-30	12	20-80	4	8-50	14	25-90	5	8-50	15	25-90	6	10-60	16	35-100	7	15-60	18	35-110	8	15-80		
B	Plage LC	B	Plage LC																															
2	5-20	10	15-80																															
3	6-30	12	20-80																															
4	8-50	14	25-90																															
5	8-50	15	25-90																															
6	10-60	16	35-100																															
7	15-60	18	35-110																															
8	15-80																																	

Ordering Example: Référence pièce - L(LC)
KED6 - LC28

Clavettes parallèles Configurable

L	Tolérance	L	Tolérance
~10	0 -0.18	81-120	0 -0.35
11-18	0 -0.18	121-180	0 -0.40
19-30	0 -0.21	181-250	0 -0.46
31-50	0 -0.25	251-300	0 -0.52
51-80	0 -0.30		

Type	Matériau	Résistance à la traction
KEDF KESF KEGF	EN 1.1191 équiv.	600N/mm ² ou plus

Si les éléments demandés sont introuvables dans le type standard (P249), utiliser le type configurable.
Dimension B/Dimension H conformes à la norme B 1301-1996 (nouvelle norme JIS).

Référence pièce	Type	Bh9	L Incrément de 1mm	Tolérance de H	C	KEDF				KESF				KEGF				
						Prix unitaire	Remise sur volume			Prix unitaire	Remise sur volume			Prix unitaire	Remise sur volume			
2	0		5-20	2	0													
3	-0.025		21-30	3	-0.025	0.16-0.25												
			6-30															
4	0		31-50	4	0	0.25-0.40												
			6-50															
5	-0.030		51-60	5	-0.030	0.40-0.60												
			8-60															
6	0		81-80	6	0	0.60-0.80												
			10-60															
7	-0.036		61-100	7	-0.036	0.80-1.00												
			10-80															
8	0		81-100	8	0	1.00-1.20												
			15-80															
10	-0.043		81-150	10	-0.043	1.20-1.50												
			16-90															
14	0		91-150	14	0	1.50-2.00												
			18-90															
15	-0.043		91-150	15	-0.043	2.00-2.50												
			20-100															
16	0		101-150	16	0	2.50-3.00												
			30-110															
18	-0.043		111-150	18	-0.043	3.00-4.00												

Ordering Example: Référence pièce - L
KEGF2 - 12

Référence pièce	Type	Bh9	L Incrément de 1mm	Tolérance de H	C	KEDF				KESF				KEGF				
						Prix unitaire	Remise sur volume			Prix unitaire	Remise sur volume			Prix unitaire	Remise sur volume			
20	0		40-100	12	0	0.60-0.80												
			101-150															
22	-0.052		151-200	14	-0.052	0.80-1.00												
			40-100															
25	0		101-150	14	0	1.00-1.20												
			151-200															
28	-0.110		201-250	16	-0.110	1.20-1.50												
			40-100															
32	0		101-150	18	0	1.50-2.00												
			151-200															
	-0.062		201-250		-0.062	2.00-2.50												
			251-300															

Ordering Example: Référence pièce - L
KEGF28 - 120