Supports fins

Pour les extrusions en aluminium de la série 5 (largeur de fente 6mm)

Série 5



Caractéristiques : Supports extrudés fins à faible encombrement.

Supports fins

Type	M Matériau	S Traitement de surface
HBLS□5	EN AC-51400-T5 Équiv.	Anodisé clair
HBLS□B5		Anodisé noir

HBLSS5
HBLSSB5
(Anodisé noir)



HBLSD5
HBLSDB5
(Anodisé noir)



HBLST5



Référence pièce Type	Masse (g)	Vis et écrou encastré utilisable: Vis	Quantité	Ecrou encastré	Quantité	Charge admissible (N)	Prix unitaire 1 à 99 pièce(s)	Remise sur volume 100~200
HBLSS5	3.8	CBM5-8	2	HNTT5-5	2	686		
HBLSSB5* (Anodisé noir)								
HBLSD5	10		4		4	1176		
HBLSDB5* (Anodisé noir)								
HBLST5	15		6		6	1617		

* Pour réparer l'anodisation noire, se reporter à **P.846**.

Example



Caractéristiques : Supports fins avec plaquettes pour l'insertion dans les fentes des extrusions et empêcher la rotation lors du serrage.

Supports fins avec plaquettes en acier inoxydable

HBLSP5

M Matériau : EN 1.4301 Équiv.





Type	Masse (g)	Vis et écrou encastré utilisable: Vis	Quantité	Ecrou encastré	Quantité	Charge admissible (N)	Prix unitaire 1 à 99 pièce(s)	Remise sur volume 100~200
HBLSP5	10	CBM5-8	2	HNTT5-5	2	686		

Ordering Example

Référence pièce
HBLST5

Example

Caractéristiques de HBLSP (supports fendus en acier inoxydable avec plaquettes)



Alterations

Référence pièce	-	(SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP)
HBLST5	-	SET

Modifications	Code	Spéc.	Support utilisable
Vis et écrous utilisables fournis	SET SST (acier inoxydable) SEU Préemmanchés (écrous à ressort d'insertion) SSU Écrous à ressort d'insertion pour préemmanchés en acier inoxydable SEP Écrous à ressort d'insertion pour post-montage SSP Écrous à ressort d'insertion pour post-montage en acier inoxydable	Les vis et écrous utilisables pour monter les supports sur les extrusions sont fournis sous forme de jeu. (S'ajoute au prix du support.) (Ex.) Quand HBLSS5 est spécifié : CODE / Vis / Ecrou SET / CBM5-8 / HNTT5-5 SST / SCB5-8 / HNTTBS5-5 SEU / CBM5-8 / HNTU5-5 SSU / SCB5-8 / SHNTU5-5 SEP / CBM5-8 / HNTP5-5 SSP / SCB5-8 / SHNTP5-5 En cas de spécification autre que HBLSS5, vérifier les vis et écrous utilisables.	HBLSS5 HBLSSB5 HBLSD5 HBLSDB5 HBLST5 HBLSP5

Les vis pour supports anodisés noirs sont de type HCBMTB (chrome trivalent noir) de la **P.751**.
Les vis fournies ne sont pas conformes à la directive RoHS lorsque des supports -SET, -SEU ou -SEP autres qu'anodisés noirs sont spécifiés.

Supports de plaque/Supports de bloc

Pour les extrusions en aluminium de la série 5 (largeur de fente 6mm)

Série



Caractéristiques : Supports à fixation par vis à utiliser sur les extrusions taraudées.

Supports de plaque

M Matériau : EN 1.0038 Équiv.
S Traitement de surface: placage autocatalytique au nickel

HBLPL5-4040



Référence pièce Type	Profilé extrudé	Z1 Vis applicable	Z2 Vis applicable	Matériau de la douille (g)	Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10~50
HBLPL5	4040	M5	M5	210		

Ordering Example

Référence pièce	-	Profilé extrudé
HBLPL5	-	4040

Example



Ajouter le taraudage à l'extrémité du profilé extrudé et fixer le support de la plaque en utilisant quatre contre-alésages au centre.



Modification Modifications

Référence pièce	-	Profilé extrudé	-	(DC)
HBLPL5	-	4040	-	DC10

Modification	Code	Spéc.
Trou traversant 	DC	Ajoute un trou traversant. DC=Diam. du trou, incrément de 1mm 10≤DC≤20 Code de commande DC12

Caractéristiques : Les supports ne dépassent pas des largeurs d'extrusion lorsqu'ils sont utilisés pour connecter les extrusions en croix. Conception compacte par rapport à des supports inversés avec plaquette.

Supports à bloc

M Matériau : EN AW-6063 Équiv.
S Traitement de surface : anodisation

HBLBL5



Référence pièce Type	Masse (g)	Vis applicable: Vis	Quantité	Charge admissible (N)	Prix unitaire 1 à 99 pièce(s)	Remise sur volume 100~200
HBLBL5	13	CBM5-8	2	686		

Ordering Example

Référence pièce
HBLBL5

Alterations

Référence pièce	-	(SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP)
HBLBL5		SET

Modifications	Code	Spéc.	Support utilisable
Vis et écrous utilisables fournis	SET SST SEU SSU SEP SSP	Les vis et écrous utilisables pour monter les supports sur les extrusions sont fournis sous forme de jeu. (S'ajoute au prix du support.) CODE / Vis fournie / Ecrou fourni SET / CBM5-8 / HNTT5-5 SST / SCB5-8 / HNTTBS5-5 SEU / CBM5-8 / HNTU5-5 SSU / SCB5-8 / SHNTU5-5 SEP / CBM5-8 / HNTP5-5 SSP / SCB5-8 / SHNTP5-5	HBLBL5

Les vis fournies ne sont pas conforme à la directive RoHS lorsque -SET, -SEU ou -SEP sont spécifiés.