Supports avec plaquette - Pour 2 fentes

Pour les extrusions en aluminium de la série 6 (largeur de fente 8mm)



Caractéristiques : Les extrusions à 2 fentes (HFS6-6060, etc.) peuvent être raccordées au moyen d'un support.

Supports avec plaquettes inversés

HBLFSD6
HBLFSDK6 (avec plaquette d'un seul côté)



Vue latérale de la série HBLFSD6



Vue latérale de la série HBLFSDK6
(Seul un côté du support comporte des plaquettes.)



Pour un carré de 50

HBLFSD6-50



M Matériau : EN AC-46100 Équiv.

Référence pièce Type	Masse (g)	Vis et écrou encastré utilisable Vis	Quantité	Ecrou encastré	Quantité	Charge admissible (N)	Prix unitaire 1 à 99 pièce(s)	Remise sur volume 100~200
HBLFSD6	28	CBM6-12	4	HNTT6-6	4	1764		
HBLFSDK6	28							
HBLFSD6-50	24							

Example

Les supports avec plaquettes inversés peuvent être assemblés parallèlement et perpendiculairement à la fente du profilé extrudé.



Caractéristiques : Les supports pour extrusions à 2 fentes avec 4 trous de fixation d'un côté peuvent servir à connecter les extrusions plus solidement.

Supports avec plaquettes inversés

HBLFSDD6



Saillie de 0,8 mm au fond pour s'adapter à la fente.



M Matériau : EN AC-46100 Équiv.

Référence pièce Type	Matériau de la douille (g)	Vis et écrou encastré utilisable Vis	Quantité	Ecrou encastré	Quantité	Charge admissible (N)	Prix unitaire 1 à 99 pièce(s)	Remise sur volume 100~200
HBLFSDD6	65	CBM6-12	8	HNTT6-6	8	2940		

Caractéristiques : Les supports nervurés pour extrusions à 2 fentes avec 4 trous de fixation d'un côté peuvent servir à connecter les extrusions plus solidement.

Supports avec plaquettes inversés

HBLFSDW6





Pour un carré de 50

HBLFSDW6-50





M Matériau : EN AC-46100 Équiv.

Référence pièce Type	Masse (g)	Vis et écrou encastré utilisable Vis	Quantité	Ecrou encastré	Quantité	Charge admissible (N)	Prix unitaire 1 à 99 pièce(s)	Remise sur volume 100~200
HBLFSDW6	88	CBM6-12	8	HNTT6-6	8	2940		
HBLFSDW6-50	53					2964		

Example

Les supports avec plaquettes inversés peuvent être assemblés parallèlement et perpendiculairement à la fente du profilé extrudé.



Caractéristiques : Supports avec plaquettes pour extrusions à 2 fentes. Etant donné que les plaquettes immobilisent les supports en rotation lors du serrage, cela améliore l'efficacité du travail.

Supports avec plaquettes

HBLFTD6
HBLFTDB6 (Anodisé noir)
HBLFTDM6 (Placage autocatalytique au nickel)





Pour un carré de 50

HBLFTD6-50





Type	M Matériau	S Traitement de surface
HBLFTD6	EN AC-46100 Équiv.	-
HBLFTD6-50		
HBLFTDB6		Anodisé noir
HBLFTDM6		Placage autocatalytique au nickel

Référence pièce Type	Masse (g)	Vis et écrou encastré utilisable Vis	Quantité	Ecrou encastré	Quantité	Charge admissible (N)	Prix unitaire 1 à 99 pièce(s)	Remise sur volume 100~200
HBLFTD6	88	CBM6-15	4	HNTT6-6	4	1960		
HBLFTDB6* (Anodisé noir)	102							
HBLFTDM6 (placage autocatalytique au nickel)								
HBLFTD6-50	86							

* Pour réparer l'anodisation noire, se reporter à **P.846**.

Caractéristiques : Supports avec plaquettes pour extrusions à 2 fentes. Etant donné que les plaquettes immobilisent les supports en rotation lors du serrage, cela améliore l'efficacité du travail.

Supports avec plaquettes

HBLFUD6





M Matériau : EN AC-46100 Équiv.

Référence pièce Type	Masse (g)	Vis et écrou encastré utilisable Vis	Quantité	Ecrou encastré	Quantité	Charge admissible (N)	Prix unitaire 1 à 99 pièce(s)	Remise sur volume 100~200
HBLFUD6	270	CBM6-20	4	HNTT6-6	4	1960		

Ordering Example

Référence pièce
HBLFTD6

Alterations

Référence pièce - (C, SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, SEC)
HBLFTD6 - SET

Modifications	Code	Spéc.	Support utilisable
Modification du trou de montage pour couvercle	C	Ajoute des taraudages sur un support pour la fixation du couvercle. (M5 sur les deux côtés) (Vis de montage HCBM à la **P.754**)	HBLFSD6 HBLFSDK6 HBLFSD6-50 HBLFSDD6 HBLFSDW6 HBLFSDW6-50 HBLFTD6 HBLFTDB6 HBLFTDM6 HBLFTD6-50 HBLFUD6

Modifications	Code	Spéc.	Support utilisable
Vis et écrous utilisables fournis	SET, SST (acier inoxydable), SEU: Ecrous rapportés à ressort pour prémontage; SSU: Ecrous rapportés à ressort pour prémontage en acier inoxydable; SEP: Ecrous rapportés à ressort pour postmontage; SSP: Ecrous rapportés à ressort pour postmontage en acier inoxydable; SEC: Vis avec rondelles fixes et écrous	Les vis et écrous utilisables pour monter les supports sur les extrusions sont fournis sous forme de jeu. (S'ajoute au prix du support) (Ex.) Lorsque le type HBLFSD6 est spécifié : Code / Vis / Ecrou SET / CBM6-12 / HNTT6-6 SST / SCB6-12 / HNTTSN6-6 SEU / CBM6-12 / HNTU6-6 SSU / SCB6-12 / SHNTU6-6 SEP / CBM6-12 / HNTP6-6 SSP / SCB6-12 / SHNTP6-6 SEC / HCBST6-15 / HNTT6-6 En cas de spécification autre que HBLFSD6, vérifier que les vis et écrous sont utilisables.	HBLFSD6 HBLFSDK6 HBLFSD6-50 HBLFSDD6 HBLFSDW6 HBLFSDW6-50 HBLFTD6 HBLFTDB6 HBLFTDM6 HBLFTD6-50 HBLFUD6

Les vis pour supports anodisés noirs sont de type HCBMTB (chrome trivalent noir) de la **P.751**.
Les vis fournies ne sont pas conformes à la directive RoHS lorsque des supports -SET, -SEU ou -SEP autres qu'anodisés noirs sont spécifiés.