

Cache-fentes

Résine, résine souple, caoutchouc/élastomère, PVC

Le jeu de 1.5m est désormais disponible. 13% moins cher que les produits 2m existants.

Cache-fentes

Type	Matériau	Température de résistance à la chaleur °C
HSCA HSCAS	Polyéthylène (noir, gris clair, jaune, rouge)	-40~80
HSCL HSCLS	Polyéthylène de faible densité (noir, gris clair)	-40~80
HSCB	Elastomère type styrène (Shore A60) (gris clair)	-75~130
HSCV	PVC (noir, gris clair)	0~60

Les types HSCA (polyéthylène) et HSCL (polyéthylène de faible densité) peuvent se dilater ou se contracter de 0.5% environ en cas de variation de température de 20°C.

RoHS10

Cache-fentes (en résine/résine souple)

Pour la série HFS5
 HSCA5
 HSCL5
 HSCAS5
 HSCLS5

Pour la série HFS6
 HSCA6
 HSCL6
 HSCAS6
 HSCLS6

Pour la série HFS8
 HSCA8
 HSCL8
 HSCAS8
 HSCLS8

Pour la série HFS8-45
 HSCA845
 HSCL845

Les cache-fentes sont utilisés dans l'autre sens comme caches de plaque. Le type HFS5 peut contenir une plaque de 3mm, les types HFS6, HFS8 et HFS8-45 une plaque de 5mm.
 Le type HSCL (résine souple) est fabriqué dans un matériau plus souple que le type HSCA (résine). L'insertion post-assemblage est facilitée. (Pour plus de détails, voir section inférieure de P773.)

Cache-fente (élastomère)

Pour la série HFS5
 HSCB5

Pour la série HFS6
 HSCB6

Pour séries HFS8, HFS8-45
 HSCB8

Cache-fente (PVC souple)

Pour la série HFS5
 HSCV5

Pour la série HFS6
 HSCV6

Pour séries HFS8, HFS8-45
 HSCV8

Le type HSCV étant résistant à la poussière, il est plus difficile à installer que le type standard (HSCA).

Longueur standard (résine, résine souple, élastomère, PVC souple)						Longueur standard Jeu de 5 pièces (résine/résine souple)												
Référence pièce	Type	N°	Couleur	Longueur m	Profilé extrudé (série)	Prix unitaire	Remise sur volume	1 à 8 pièce(s)	9-100	Référence pièce	Type	N°	Couleur	SET	Longueur m	Profilé extrudé (série)	Prix unitaire	
HSCA (résine)	5	B	(noir)	2	HFS5	1.5	SET5	1.5	1.5	HSCAS (résine)	5	B	(noir)	SET5	1.5	HFS5	1.5	1.5
		S	(gris clair)		HFS6													
		Y	(jaune)		HFS8													
HSCL (résine souple)	5	B	(noir)	2	HFS5	1.5	SET5	1.5	1.5	HSCLS (résine souple)	5	B	(noir)	SET5	1.5	HFS5	1.5	1.5
		S	(gris clair)		HFS6													
		R	(rouge)		HFS8													
HSCB (élastomère)	5	S	(gris clair)	2.7	HFS5	1.5	SET100	1.5	1.5	HSCB (élastomère)	5	S	(gris clair)	SET100	1.5	HFS5	1.5	1.5
		6	(gris clair)		HFS6													
		8	(gris clair)		HFS8													
HSCV (PVC souple)	5	B	(noir)	5	HFS5	1.5	SET100	1.5	1.5	HSCV (PVC souple)	5	B	(noir)	SET100	1.5	HFS5	1.5	1.5
		6	(gris clair)		HFS6													
		8	(gris clair)		HFS8													

Exemple

Méthode de fixation

Insérer dans la fente tout en pinçant avec les doigts.

Caractéristiques de HSCL et HSCLS (résine souple)
 Il est moins dur que le type HSCA ou HSCAS (résine). Facile à insérer dans une fente, il peut également être coupé à l'aide de simples ciseaux.

Comparaison du type HSCA/HSCAS (résine) et HSCL/HSCLS (résine souple)

Référence pièce	HSCA, HSCAS	HSCL, HSCLS
Déformation mm	0.5	2

(Méthode de mesure) Placer les types HSCA/HSCAS et HSCL/HSCLS longitudinalement et appliquer un poids de 500g, puis mesurer la déformation.

Différence de prix entre un élément simple et un jeu
 (Ex.) Cache-fente... Matériau : résine, Couleur : noir

Référence pièce	Quantité	Longueur (m)	Prix unitaire	Prix unitaire au mètre
HSCAS-B	1	2		
HSCAS-B-SET5	5	1.5		
HSCAS-B-SET100	100	2		

Ordering

Exemple: Référence pièce - Couleur - SET
 HSCA6 - B - SET5
 HSCAS5 - S - SET5
 HSCA5 - B - SET100

Cache-fentes

Éponge, profil abaissé en aluminium, aluminium

Type élastique

Cache-fente (mousse)

Pour la série HFS5
 HSCJ5
 HSCJF5

Pour la série HFS6
 HSCJ6
 HSCJF6

Pour séries HFS8, HFS8-45
 HSCJ8
 HSCJF8

Type	Matériau	Couleur	Température de résistance à la chaleur
HSCJ	Mousse en caoutchouc chloroprène	Noir	100°C
HSCJF	Mousse en caoutchouc de silicone	Vermillon	200°C

Le cache-fente de type en mousse peut être utilisé pour des extrusions en aluminium incurvées P534, 582, 639.

Longueur standard (mousse)

Référence pièce	Type	N°	Couleur	Longueur m	Profilé extrudé (série)	Prix unitaire	Remise sur volume	1 à 8 pièce(s)	9-50
HSCJ	5	B	(noir)	12	HFS5	1.5	SET5	1.5	1.5
		S	(gris clair)		HFS6				
		R	(vermillon)		HFS8				

Longueur réglable (mousse)

Référence pièce	Type	N°	Couleur	Longueur, incrément de 1mm	Profilé extrudé (série)	Prix unitaire/m
HSCJF	5	B	(noir)	100-3000	HFS5	1 à 50 pièce(s), 1 à 50 pièce(s).
		S	(gris clair)		HFS6	
		R	(vermillon)		HFS8	

For orders larger than indicated quantity, please check with WOS. Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Ordering

Exemple: Référence pièce - Couleur - Longueur
 HSCJ6 - B - 12
 HSCJF8 - R - 500

Profil abaissé en aluminium

Type en aluminium

Type	Matériau	Traitement de surface
HSCZ, HSCM	Aluminium (EN AW-6063-T5 equiv.)	Anodisation

RoHS10

Cache-fente (profil abaissé en aluminium)

Pour la série HFS5
 HSCZ5

Pour la série HFS6
 HSCZ6

Pour la série HFS8
 HSCZ8

Pour la série HFS8-45
 HSCZ845

Cache-fente (aluminium)

Pour la série HFS5
 HSCM5

Pour la série HFS6
 HSCM6

Pour séries HFS8, HFS8-45
 HSCM8

Longueur réglable (profil abaissé en aluminium)

Référence pièce	Longueur, incrément de 1mm	Profilé extrudé (série)	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire/m	Remise sur volume
HSCZ	50-2500	HFS5	1.5	SET5	1.5	1.5
		HFS6				
		HFS8				
		HFS8-45				

Longueur réglable (aluminium)

Référence pièce	Longueur, incrément de 1mm	Profilé extrudé (série)	Prix unitaire/m
HSCM	50-4000	HFS5	1 à 50 pièce(s).
		HFS6	
		HFS8	

Ordering

Exemple: Référence pièce - Longueur
 HSCZ5 - 100
 HSCM5 - 100

Exemple

Exemple d'insertion de pré-montage

Exemple d'insertion de post-montage

Possibilité d'installation sur des profils d'extrusion assemblés. (Les insérer à l'aide d'un marteau en bois ou en résine).