

Vis de boutons en plastique moletées / Volants en plastique moletés

Moleté

Vis de boutons en plastique moletées / Vis de boutons en plastique moletées - Grand diamètre

Coupe en diamant

■ Vis de boutons en plastique moletées - Moletées

Type	Forme	Bouton	Vis
Standard	À épaulement	M Matériau	S Traitement de surface
NBM NBLM	Fileté	ABS	SWCH12A Galvanisation au zinc
NBMS NBLMS	Fileté	ABS	EN 1.4301 équiv. (EN 1.4567 équiv.)
NBF NBLF	Taraudé	Nylon 6	Laiton (fileté)
NBMR	Fileté	Nylon 6	EN 1.0038 Équiv. Galvanisation au zinc

⚠ Une partie saillante destinée au démontage est située sous la tête.

RoHS10

Référence pièce		Sélection L		Couleur du bouton		Lf		H		S		S1		d		d1		Masse de référence (g)						Prix unitaire					
Type	M (normal)-D	NBM, NBLM, NBMS, NBLMS		NBF	NBLF	NBM	NBLM	NBF	NBLM	NBF	NBLM	NBF	NBLM	NBF	NBLM	NBF	NBLM	NBM	NBF	NBLM	NBLF	NBMS	NBLMS						
NBM NBMS NBF Type à épaulement	3-16	10 15	B (noir)	5	10	12	16	2	6	11	9	10	5	10															
	4-16	10 15																											
	5-16	10 15 20																											
	5-20	15 20																											
	5-25	20 25																											
	6-20	10 15 20																											
	6-25	15 20 25																											
	8-32	15 25																											
NBLM NBLMS NBLF Type à épaulement	3-16	10 15	W* (blanc)	6	15	14	20,5	4	9,5	15	10	15	6	15															
	4-16	10 15																											
	5-16	10 15 20																											
	5-20	15 20																											
	5-25	20 25																											
	6-20	10 15 20																											
	6-25	15 20 25																											
	8-32	15 25																											

* Ka couleur blanche est disponible pour NBM, NBLM et NBLF uniquement. La couleur par défaut sera le noir, sauf indication contraire.

Boulons en Nylon (NBMR)

Référence pièce		Sélection L		Couleur du bouton		H		S		d		d1		Masse de référence (g)		Prix unitaire	
Type	M (normal)-D	NBM, NBLM, NBMS, NBLMS		NBF	NBLF	NBM	NBLM	NBF	NBLM	NBF	NBLM	NBF	NBLM	NBF	NBLM	NBF	NBLM
NBMR	5-20	10	B (noir)	5	10	12	16	2	6	11	9	10	5	10			
	6-20	15															
	8-25	20 25															
	8-32	25															

Ordering Example

Référence pièce	-	L	-	Couleur du bouton
NBM3-16	-	15	-	B
NBM5-20	-	20	-	W
NBMR8-32	-	20	-	B

■ Volants en plastique moletés

CHBK (poignée tournante)

CHBKN (sans poignée)

Référence pièce		Sélection L		Couleur du bouton		H		S		d		d1		Masse (g)		Prix unitaire	
Type	D	NKRM	NKRF	NKRR		NKRM	NKRF	NKRM	NKRF	NKRM	NKRF	NKRM	NKRF	NKRM	NKRF	NKRM	NKRF
Fileté	5	10 16 20	10	32	22	10	15	9	13-15	15							
	6	10 16 20 25															
	8	16 20 25															
Taraudé	8	16 20 25	18	50	30	13,5	20	12	36-40	27							
	10	30 40 50															

Référence pièce		Sélection L		Couleur du bouton		H		S		d		d1		Masse (g)		Prix unitaire	
Type	RH8	NKRM	NKRF	NKRR		NKRM	NKRF	NKRM	NKRF	NKRM	NKRF	NKRM	NKRF	NKRM	NKRF	NKRM	NKRF
Trou H8	10	40	15	25	9	11	19	14	2,8	7	31						
	10	50	19	32	13	15,5	22	17	2,8	8	48						
	12	63	23	40	17	20	26	21	3,8	10	89						

RoHS10

* Un taraud sera ajouté à l'insert (laiton).

Référence pièce		Sélection L		Couleur du bouton		H		S		d		d1		Masse (g)		Prix unitaire	
Type	D	NKRM	NKRF	NKRR		NKRM	NKRF	NKRM	NKRF	NKRM	NKRF	NKRM	NKRF	NKRM	NKRF	NKRM	NKRF
CHBK CHBKN	40	20	13	7	18,5	6	15	4	13	13	18,8	4	30	22			
	50	25	17	8	20												
	63	29	20	9	23												
	80	36	24	12	28												

Ordering Example

Référence pièce	-	L
CHBK40	-	40

■ Vis de boutons en plastique moletées - Coupe en diamant

Type	Forme	Bouton	Vis
Standard	À épaulement	M Matériau	S Traitement de surface
NBMX NBLMX	Fileté	ABS	EN 1.0038 Équiv. Placage au chrome
NBMSX NBLMSX	Fileté	ABS	EN 1.4301 équiv.
NBFX NBLFX	Taraudé	Laiton (fileté)	-

⚠ Une partie saillante destinée au démontage est située sous la tête.

RoHS10

Référence pièce		Sélection L		Lf		H		S		S1		d		d1		Masse de référence (g)						Prix unitaire					
Type	M (normal)-D	NBMX, NBLMX, NBMSX, NBLMSX		NBFX	NBLFX	NBMX	NBLMX	NBFX	NBLMX	NBMSX	NBLMSX	NBMX	NBLMX	NBFX	NBLMX	NBMSX	NBLMSX	NBMX	NBLMX	NBFX	NBLMX	NBLFX	NBMSX	NBLMSX			
Standard	3-16	10 15	5	10	12	16	2	6	11	9	10	5	10														
	4-16	10 15																									
	5-16	10 15 20																									
	5-20	15 20																									
Type à épaulement	5-25	20 25	6	15	14	22	4	12	15	10	15	6	15														
	6-20	10 15 20																									
	6-25	15 20 25																									
	6-32	20 25																									
	8-32	15 25																									
	5-25	20 25																									
	6-20	10 15 20																									
	6-25	15 20 25																									
8-32	15 25																										

■ Vis de boutons en plastique moletées - Grand diamètre

Type	Forme	Bouton	Vis
NKRM	Fileté	Nylon 6 (noir mat)	EN 1.0038 Équiv. Galvanisation au zinc
NKRF	Taraudé	Nylon 6 (noir mat)	EN 1.0715 équiv. Galvanisation au zinc
NKRR	Trou H8	Nylon 6 (noir mat)	EN 1.0038 Équiv. Oxydé noir

⚠ Une partie saillante destinée au démontage est située sous la tête.

RoHS10

■ Fileté, taraudé

Référence pièce		Sélection L		Lf		D		H		S		d		d1		Masse (g)		Prix unitaire	
Type	M (normal)	NKRM	NKRF	NKRM	NKRF	NKRM	NKRF	NKRM	NKRF	NKRM	NKRF	NKRM	NKRF	NKRM	NKRF	NKRM	NKRF	NKRM	NKRF
Fileté	5	10 16 20	10	32	22	10	15	9	13-15	15									
	6	10 16 20 25																	
	8	16 20 25																	
Taraudé	8	16 20 25	18	50	30	13,5	20	12	36-40	27									
	10	30 40 50																	

Référence pièce		Sélection L		Lf		D		H		S		d		d1		Masse (g)		Prix unitaire	
Type	RH8	NKRM	NKRF	NKRR		NKRM	NKRF	NKRM	NKRF	NKRM	NKRF	NKRM	NKRF	NKRM	NKRF	NKRM	NKRF	NKRM	NKRF
Trou H8	10	40	15	25	9	11	19	14	2,8	7	31								
	10	50	19	32	13	15,5	22	17	2,8	8	48								
	12	63	23	40	17	20	26	21	3,8	10	89								

Ordering Example

Référence pièce	-	L
NBMX3-16	-	10
NKRM8	-	16
NKRR12	-	16