

# Tubes

Points de comparaison avec des pièces similaires | Nous disposons non seulement de tubes spécifiquement conçus pour l'air, mais aussi des tubes en polyuréthane résistants à l'eau, qui peuvent être utilisés pour l'eau et autres produits. Nous enverrons au client un tube coupé à la longueur spécifiée pour pouvoir l'utiliser sans déchets.



Matériau: Polyuréthane

Référence pièce	Longueur standard (m)	Longueur configurable (incrément de 0.5m)	Couleur du tube	D.I. (mm)	Rayon de courbure min. (mm)	Précision du D.E. (mm)	Masse (kg/m)	Standard		Longueur configurable	
								Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire/m	Remise sur volume/m
Type	D.E. (mm)	PUT	PUTL					1 à 4 pièce(s)	5-10	1 à 4 pièce(s)	5-10
PUT (Longueur standard)	3.2	10	0.5- 9.5	B (noir) C (transparent)	1.8	7	±0.1	0.0064			
		20									
	4	10			10.5-19.5	2.5		5	0.009		
		20									
		100									
		10									
6	20	4	12	0.019							
	100										
8	20	5	15	0.037							
	100										
PUTL (Longueur configurable)	10	10	6.5	25	0.055						
		20									
	100										
	10										
12	20	8	28	±0.15	0.076						
	100										
16	10	11	30	0.127							
	20										



Matériau: Polyuréthane souple

Référence pièce	Longueur standard (m)	Longueur configurable (incrément de 0.5m)	Couleur du tube	D.I. (mm)	Rayon de courbure min. (mm)	Précision du D.E. (mm)	Masse (kg/m)	Standard		Longueur configurable	
								Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire/m	Remise sur volume/m
Type	D.E. (mm)	PUTY	PUTYL					1 à 4 pièce(s)	5-10	1 à 4 pièce(s)	5-10
PUTY (Longueur standard)	4	10	0.5- 9.5	B (Noir)	2.5	17	+0.05 -0.2	0.009			
		20									
PUTYL (Longueur configurable)	6	10			10.5-19.5	4		28	0.019		
		20									
	8	5				36		0.037			
	10										
10	6.5	45	0.055								
20											

⚠ Lors du raccordement de ce type de tubes à des accouplements à simple pression, utiliser des inserts pour tubes souples illustrés en P.1390.



Matériau: Nylon (Polyamide)

Référence pièce	Longueur standard (m)	Longueur configurable (incrément de 0.5m)	Couleur du tube	D.I. (mm)	Rayon de fléchissement min. (mm)	Précision du D.E. (mm)	Pression de rupture (MPa)	Pression normale (MPa)	Masse (kg/m)	Standard		Longueur configurable	
										Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire/m	Remise sur volume/m
Type	D.E. (mm)	PUTN	PUTNL							1 à 4 pièce(s)	5-10	1 à 4 pièce(s)	5-10
PUTN (Longueur standard)	3.2	10	0.5- 9.5	B (noir)	2	7	±0.05 -0.10	5.4	1.8	0.0052			
		20											
		4											
PUTNL (Longueur configurable)	6	10			10.5-19.5	4		20	±0.05	6.0	2.0	0.008	
		20											
	8	10				6.0		30		3.9	1.3	0.026	
		20											
10	10	7.5	40	3.6	1.2	0.040							
	20												
12	10	9.0	55	3.6	1.2	0.053							
	20												



Matériau: Nylon (Polyamide)

Référence pièce	Longueur standard (m)	Longueur configurable (incrément de 0.5m)	Couleur du tube	D.I. (mm)	Rayon de fléchissement min. (mm)	Précision du D.E. (mm)	Pression de rupture (MPa)	Pression normale (MPa)	Masse (kg/m)	Standard		Longueur configurable	
										Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire/m	Remise sur volume/m
Type	D.E. (mm)	PUTHP	PUTHPL							1 à 4 pièce(s)	5-10	1 à 4 pièce(s)	5-10
PUTHP (Longueur standard)	4	10	0.5- 9.5	B (noir)	2.5	15	±0.05	8.8	2.9	0.008			
		20											
		6											
PUTHPL (Longueur configurable)	6	10			10.5-19.5	4		25	+0.05 -0.1	7.7	2.6	0.017	
		20											
	8	10				6		35		5.5	1.8	0.023	
		20											
10	10	8	50	5.1	1.7	0.029							
	20												
12	10	9	55	5.5	1.8	0.052							
	20												
16	10	12.8	100	+0.05 -0.15	4.0	1.3	0.076						
	20												



Matériau: Nylon

Référence pièce	Longueur standard (m)	Longueur configurable (incrément de 0.5m)	Couleur du tube	D.I. (mm)	Rayon de fléchissement min. (mm)	Précision du D.E. (mm)	Masse (kg/m)	Standard		Longueur configurable	
								Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire/m	Remise sur volume/m
Type	D.E. (mm)	PUTNS	PUTNSL					1 à 4 pièce(s)	5-10	1 à 4 pièce(s)	5-10
PUTNS (Longueur standard)	4	20	0.5- 9.5	W (blanc)		±0.1	2.5	0.009			
							4				
							6				
							8				
PUTNSL (Longueur configurable)	10	10.5-19.5	B (Noir)	7.5	42	0.036					
							9				
							51				

Ordering  
Exemple

Référence pièce	-	Longueur	-	Couleur
PUT4	-	10	-	B
PUTNL8	-	2.5	-	W