Plaques configurables dimension A - EN 1.1206 équiv.

6F équiv. (Economique)



Fraisage Haut / Bas / Largeur
Longueur coupée avec précision

■Caractéristiques des plaques à découpe de précision : économiques et délais de livraison courts
Le matériau de base est fraisé au niveau des surfaces supérieure, inférieure et latérales afin de permettre la découpe à des longueurs précises par incréments de 1mm en vue de l'expédition. Economiques et délais de livraison courts.

RoHS10

S50C-CUT



Tolérance	Référence : Longueur	~600mm	600.1~1200mm
	Longueur (A)	±0.1	±0.2
	Largeur (B)	±0.1	
	Épaisseur (T)	±0.1	

M Matériau : EN 1.1206 équiv., EN 1.1191 équiv. pour T5 6, 8, 9, 10 et 11

Type	A : Incrément de 0.1mm	B \ T	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	22	25	28	30	32
S50C-CUT	15 ~ 50	15	-										-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50.1~ 100		-										-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.1~ 250		-										-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250.1~ 400		-										-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400.1~ 600		-										-	-	-	-	-	-	-	-	-
	600.1~1000		-										-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1000.1~1200		-										-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16 ~ 50	16			-			-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	50.1~ 100				-			-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	100.1~ 250				-			-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	250.1~ 400				-			-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	400.1~ 600				-			-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	600.1~1000				-			-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	1000.1~1200				-			-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	20 ~ 50	20	-														-	-	-	-	-
	50.1~ 100		-														-	-	-	-	-
	100.1~ 250		-														-	-	-	-	-
	250.1~ 400		-														-	-	-	-	-
	400.1~ 600		-														-	-	-	-	-
	600.1~1000		-														-	-	-	-	-
	1000.1~1200		-														-	-	-	-	-
	22 ~ 50	22			-			-		-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
	50.1~ 100				-			-		-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
	100.1~ 250				-			-		-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
	250.1~ 400				-			-		-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
	400.1~ 600				-			-		-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
	600.1~1000				-			-		-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
	1000.1~1200				-			-		-	-	-		-		-	-	-	-	-	-
	25 ~ 50	25																	-	-	-
	50.1~ 100																		-	-	-
	100.1~ 250																		-	-	-
	250.1~ 400																		-	-	-
	400.1~ 600																		-	-	-
	600.1~1000																		-	-	-
	1000.1~1200																		-	-	-
	30 ~ 50	30	-																		-
	50.1~ 100		-																		-
	100.1~ 250		-																		-
	250.1~ 400		-																		-
	400.1~ 600		-																		-
	600.1~1000		-																		-
	1000.1~1200		-																		-
	32 ~ 50	32			-			-		-	-	-		-		-			-	-	-
	50.1~ 100				-			-		-	-	-		-		-			-	-	-
	100.1~ 250				-			-		-	-	-		-		-			-	-	-
	250.1~ 400				-			-		-	-	-		-		-			-	-	-
	400.1~ 600				-			-		-	-	-		-		-			-	-	-
	600.1~1000				-			-		-	-	-		-		-			-	-	-
	1000.1~1200				-			-		-	-	-		-		-			-	-	-
	35 ~ 50	35	-																		
	50.1~ 100		-																		
	100.1~ 250		-																		
	250.1~ 400		-																		
	400.1~ 600		-																		
	600.1~1000		-																		
	1000.1~1200		-																		
	38 ~ 50	38	-		-			-		-	-	-		-		-			-	-	-
	50.1~ 100		-		-			-		-	-	-		-		-			-	-	-
	100.1~ 250		-		-			-		-	-	-		-		-			-	-	-
	250.1~ 400		-		-			-		-	-	-		-		-			-	-	-
	400.1~ 600		-		-			-		-	-	-		-		-			-	-	-
	600.1~1000		-		-			-		-	-	-		-		-			-	-	-
	1000.1~1200		-		-			-		-	-	-		-		-			-	-	-
	40 ~ 50	40	-																		
	50.1~ 100		-																		
	100.1~ 250		-																		
	250.1~ 400		-																		
	400.1~ 600		-																		
	600.1~1000		-																		
	1000.1~1200		-																		
	45 ~ 50	45	-																		
	50.1~ 100		-																		
	100.1~ 250		-																		
	250.1~ 400		-																		
	400.1~ 600		-																		
	600.1~1000		-																		
	1000.1~1200		-																		
	50 ~ 100	50	-																		
	100.1~ 250		-																		
	250.1~ 400		-																		
	400.1~ 600		-																		
	600.1~1000		-																		
	1000.1~1200		-																		
	55 ~ 100	55	-																		
	100.1~ 250		-																		
	250.1~ 400		-																		
	400.1~ 600		-																		
	600.1~1000		-																		
	1000.1~1200		-																		
	60 ~ 100	60	-																		
	100.1~ 250		-																		
	250.1~ 400		-																		
	400.1~ 600		-																		
	600.1~1000		-																		
	1000.1~1200		-																		
	65 ~ 100	65	-																		
	100.1~ 250		-																		
	250.1~ 400		-																		
	400.1~ 600		-																		
	600.1~1000		-																		
	1000.1~1200		-																		

Ordering Example

Référence pièce	-	A	-	B	-	T
S50C-CUT	-	100	-	100	-	10

■Normes de précision (Valeur max.)

Elément		Conditions	Valeur standard
Largeur Parallélisme		Longueur Min. ~ 200mm	0.03
		Longueur 200.1 ~ 500mm	0.05
		Longueur 500.1 ~ Max.	0.1
Parallélisme d'épaisseur		Pour 100mm en longueur et 100mm en largeur	0.05
Planéité	T5~15		0.05
	T16~25		0.04
	T26~32		0.03
Perpendicularité (chaque plan)			0.05
Chanfreinage de la circonférence		Pour supprimer les bavures. Le chanfreinage peut être d'environ C0.1.	

Type	A : Incrément de 0.1mm	B \ T	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	22	25	28	30	32
S50C-CUT	70 ~ 100	70																		
	100.1~ 250																			
	250.1~ 400																			
	400.1~ 600																			
	600.1~1000																			
	1000.1~1200																			
	75 ~ 100	75																		
	100.1~ 250																			
	250.1~ 400																			
	400.1~ 600																			
	600.1~1000																			
	1000.1~1200																			
	80 ~ 100	80																		
	100.1~ 250																			
	250.1~ 400																			
	400.1~ 600																			
	600.1~1000																			
	1000.1~1200																			
	85 ~ 100	85																		
	100.1~ 250																			
	250.1~ 400																			
	400.1~ 600																			
	600.1~1000																			
	1000.1~1200																			
	90 ~ 100	90																		
	100.1~ 250																			
	250.1~ 400																			
	400.1~ 600																			
	600.1~1000																			
	1000.1~1200																			
	95 ~ 100	95																		
	100.1~ 250																			
	250.1~ 400																			
	400.1~ 600																			
	600.1~1000																			
	1000.1~1200																			
	100 ~ 250	100																		
	250.1~ 400																			
	400.1~ 600																			
	600.1~1000																			
	1000.1~1200																			
	105 ~ 250	105	-																	
	250.1~ 400		-																	
	400.1~ 600		-																	
	600.1~1000		-																	
	1000.1~1200		-																	
	110 ~ 250	110	-																	
	250.1~ 400		-																	
	400.1~ 600		-																	
	600.1~1000		-																	
	1000.1~1200		-																	
	115 ~ 250	115	-																	
	250.1~ 400		-																	
	400.1~ 600		-																	
	600.1~1000		-																	
	1000.1~1200		-																	
	120 ~ 250	120	-																	
	250.1~ 400		-																	
	400.1~ 600		-																	
	600.1~1000		-																	
	1000.1~1200		-																	
	125 ~ 250	125	-																	
	250.1~ 400		-																	
	400.1~ 600		-																	
	600.1~1000		-																	
	1000.1~1200		-																	
	130 ~ 250	130	-																	
	250.1~ 400		-																	
	400.1~ 600		-																	
	600.1~1000		-																	
	1000.1~1200		-																	
	140 ~ 250	140	-																	
	250.1~ 400		-																	
	400.1~ 600		-																	
	600.1~1000		-																	
	1000.1~1200		-																	
	150 ~ 250	150	-																	
	250.1~ 400		-																	
	400.1~ 600		-																	
	600.1~1000		-																	
	1000.1~1200		-																	
	180 ~ 250	180	-	-	-		-		-	-			-	-		-	-	-	-	-
	250.1~ 400		-	-	-		-		-	-			-	-		-	-	-	-	-
	400.1~ 600		-	-	-		-		-	-			-	-		-	-	-	-	-
	600.1~1000		-	-	-		-		-	-			-	-		-	-	-	-	-
	1000.1~1200		-	-	-		-		-	-			-	-		-	-	-	-	-
	200 ~ 250	200	-	-	-		-		-	-			-	-		-	-	-	-	-
	250.1~ 400		-	-	-		-		-	-			-	-		-	-	-	-	-
	400.1~ 600		-	-	-		-		-	-			-	-		-	-	-	-	-
	600.1~1000		-	-	-		-		-	-			-	-		-	-	-	-	-
	1000.1~1200		-	-	-		-		-	-			-	-		-	-	-	-	-