Plaques configurables - EN 1.3343 équiv.





PSKH51□□□



(Fraisé) **PSKH51F□□**



(meulage de finition) **PSKH51S□□**



Référence pièce				Incrément de 0.5mm		
Type	Finition des surfaces supérieure et inférieure	①Tolérance d'épaisseur de la plaque	②Tolérance des dimensions A, B	A	B	T
				A≥B		
PSKH51	F(fraisé) S (meulage de finition)	H P Q N M	P Q N M	20~300	20~200	5~60

①Tolérance d'épaisseur de la plaque

Finition des surfaces supérieure et inférieure	H	P	Q	N	M
F (fraisé)	+0.3~+0.5	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0
S (meulage de finition)	+0.2~+0.3	+0.1~+0.2	0~+0.1	±0.05	-0.1~0

②Tolérance des dimensions A, B

Finition des surfaces supérieure et inférieure	Dimensions A, B	P	Q	N	M
F (fraisé) **S** (meulage de finition)	250mm ou inf.	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0
	250.5mm ou plus	+0.1~+0.6	0~+0.5	±0.25	-0.5~0

■Normes de précision

(valeur max.)

Elément		Finition des surfaces supérieure et inférieure F	S
Epaisseur Parallélisme (par 100mm)		0.05	0.012
Planéité (par 100mm)	T5~7.5	0.1	0.05
	T8~15.5	0.07	0.03
	T16~25.5	0.05	0.015
	T26~60	0.05	0.012
Perpendicularité du plan de référence		0.015 par 100mm	
Chanfreinage de la circonférence		C0.2~C0.5	

Ordering Example

Référence pièce										
Type	Finition des surfaces supérieure et inférieure	Tolérance d'épaisseur de la plaque	Tolérance des dimensions A, B	-	A	-	B	-	T
PSKH51	F	Q	M	-	120	-	120	-	24
PSKH51	S	N	N	-	120	-	120	-	24

Alterations

Référence pièce	-	A	-	B	-	T	-(CSC, CBC, CCA···etc.)
PSKH51FNM	-	300	-	100	-	20	- CSC

	Chanfreinage de la circonférence		Coupe de l'angle
Modifications			
Code	CSC	CBC	CCA, CCB, CCC, CCD
Spéc.	Réduire la dimension de chanfreinage de la circonférence. Standard C0.2 ~ C0.5 ··· C0.1 ou moins	Augmenter la dimension de chanfreinage de la circonférence. Standard C0.2 ~ C0.5 ··· C0.5~C1.0	Coupe tous angles. 1≤ Coupe d'angle ≤50 : Incrément de 1mm $C \le \frac{A}{2}, \frac{B}{2}$ Code de commande (Ex.)Quand les angles de A et D sont coupés de C5, ··· CCA5-CCD5

Incrément de 1mm
1~ 5
6~10
11~20
21~30
31~40
41~50

(Ex.) Pour PSKH51FQN-120-120-24

Dimension A x Prix unitaire de la surface = Prix

PSKH51F □□

Référence pièce	A	B \ T	5	7.5~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16	16.5~20	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~29.5	30~34.5	35~35.5	40~44.5	45~49.5	50~54.5	55~60
	20 ~50	20~25																
	50.5~75																	
	75.5~100																	
	100.5~150																	
	25.5~50	25.5~40																
	50.5~75																	
	75.5~100																	
	100.5~200																	
	200.5~300																	
	40.5~50	40.5~60																
	50.5~75																	
	75.5~100																	
	100.5~200																	
	200.5~300																	
	60.5~75	60.5~80																
	75.5~100																	
	100.5~200																	
	200.5~300																	
	80.5~100	80.5~100																
	100.5~125																	
	125.5~200																	
	200.5~300																	
	100.5~125	100.5~125																
	125.5~200																	
	200.5~300																	
	125.5~200	125.5~150																
	200.5~300																	
	150.5~200	150.5~160																
	200.5~300																	
	160.5~200	160.5~200																
	200.5~300																	

PSKH51S □□

Référence pièce	A	B \ T	5	7.5~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16	16.5~20	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~29.5	30~34.5	35~35.5	40~44.5	45~49.5	50~54.5	55~60
	20 ~50	20~25																
	50.5~75																	
	75.5~100																	
	100.5~150																	
	25.5~50	25.5~40																
	50.5~75																	
	75.5~100																	
	100.5~200																	
	200.5~300																	
	40.5~50	40.5~60																
	50.5~75																	
	75.5~100																	
	100.5~200																	
	200.5~300																	
	60.5~75	60.5~80																
	75.5~100																	
	100.5~200																	
	200.5~300																	
	80.5~100	80.5~100																
	100.5~125																	
	125.5~200																	
	200.5~300																	
	100.5~125	100.5~125																
	125.5~200																	
	200.5~300																	
	125.5~200	125.5~150																
	200.5~300																	
	150.5~200	150.5~160																
	200.5~300																	
	160.5~200	160.5~200																
	200.5~300																	